

防爆スターラー A.D.STIRRER



オプションの給油式
ルブリケーター+レギュレーター

電気を使わない完全防爆の攪拌機

- 回転子による攪拌 容器の底に投入した回転子を本体からの磁力により回転。
- 完全防爆仕様 電気を使わないエアモータ駆動により、完全な防爆仕様。
- 高性能エアモータ 20L の大容量にも使用でき、耐久性の高いエアモータを搭載。
- 高中低の3タイプ 速度別に高中低の3つのタイプからお選びください。

ADP-20 仕様 ADP-20H(高速) / ADP-20M(中速) / ADP-20L(低速)

適用容器	最大20L
回転数(rpm)	H (高速) : 300~1100 / M (中速) : 200~730 / L (低速) : 150~500
奨励エア圧	0.4~0.6MPa ※ゲージ圧基準 (フィルターレギュレーターにより調整)
エア消費量	120~230L/min (ANR) ※推奨エア圧
材質	外装ケース : SUS304
外形寸法	(W)310×(D)310(H)142mm
重量	5Kg
マグネット	希土類系 保持力 : 8,500G キュリー点 : 850℃

容器、回転子は別売です。オプション : エキゾーストクリーナー、ルブリケーター (標準仕様は無給油式) 製品の詳細や仕様の変更など、お気軽にご相談ください。



株式会社 **エイシン**

西日本【本社】

〒736-0032 広島県安芸郡海田町南幸町 10-6

Tel:082-823-4659 Fax:082-823-1439

東日本【東京営業所】

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-16-12 号

Tel:03-5842-3030 Fax:03-5842-3031



ホームページ <http://www.kk-eishin.co.jp/>